## ●规格表

## ◆无头内六角螺丝规格表

● 材质:SNCM240

● 硬度:HRC50~53 \*硬度很高,头部不会变形\*

型号	螺距	内六孔的尺寸		凹形头		平头		CCP		尖头	圆头	
		S	e (大约)	t (最小)	dz	С	dp (最小)	dp (最大)	p (最小)	p (最大)	dt (最大)	k
M1.7	0.35	0.71	0.8	1.5	0.9	0.45	0.55	0.9	-	-	0.4	0.3
M2.0	0.4	0.89	1	1.7	1	0.5	0.75	1	0.05	0. 15	0.5	0.4
M2.5	0. 45	1.27	1.43	2	1.2	0.65	1. 25	1.5	0. 1	0.2	0.65	0.5
M2.6	0. 45	1.27	1.43	2	1.3	0.65	1.35	1.6	0. 1	0.2	0.65	0.5
M3.0	0.5	1.5	1.73	2	1.4	0.75	1.75	2	0. 1	0.2	0.75	0.6
M4.0	0.7	2	2.3	2.5	2	1	2. 25	2. 5	0. 1	0.2	1	0.8
M5.0	0.8	2.5	2.87	3	2.5	1. 25	3. 2	3. 5	0. 15	0. 25	1.25	0.9

型号	螺距	L								
至与	绿坦	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12
M1.7	0.35		0	0	0	0				
M2.0	0.4	0	0	0	0	0	0	0		
M2.5	0.45		0	0	0	0	0	0	0	
M2.6	0.45		0	0	0	0	0	0	0	
M3.0	0.5			0	0	0	0	0	0	0
M4.0	0.7				0	0	0	0	0	0
M5.0	0.8					0	0	0	0	0


## ◆有头内六角螺丝规格表

● 材质: SNCM240

● 強度区分

10.9级 HR C 32~39

12.9级 HRC39~44



型号	螺距	头部外径d	k	头部高度	六角穴
至 与	5余40	基本寸法	许容差	基本寸法	S
M2.0	0. 4	3.8	$\pm 0.18$	2	1.5
M2.5	0. 45	4.5	$\pm 0.18$	2.5	2
M2.6	0. 45	4.5	$\pm 0.18$	2.6	2

型号	螺距	L										
		3	4	50	6	7	8	10	12	15	20	
M2.0	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
M2.5	0.45		0	0	0	0	0	0	0	0		
M2.6	0. 45		0	0	0	0	0	0	0	0	0	